

E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Mosnang

Ostermundigen

Bauholz / Schnittholz

Bauholz kann sowohl in sägeroher Form als Frischeinschnitt als auch als getrocknet und gehobeltes Vollholz geliefert werden. Als Differenzierung zu KVH wird das Schnittholz ohne Längsverbinding (Keilzinkung) hergestellt. Die Qualität wird Unterschieden in Sichtbar und nicht. Sichtbar bedeutet technisch getrocknet vierseitig sauber gehobelt, Kanten je nach Wunsch scharf oder gefast und nach statischen und optischen Kriterien sortiert. Das nicht sichtbare Holz ist allseitig egalisiert formstabil und passgenau sowie nach Festigkeit sortiert. Der Einsatzbereich erfolgt meist im Hallenbau (frischeinschnitt, roh) oder im sichtbaren Bereich für Dachkonstruktionen, Wände und Balkenlage (getrocknet, gehobelt).

Technische Daten

Holzart:	Fichte, Tanne, Lärche, Douglasie, Buche, Eiche
Festigkeitsklasse	C24, C30
Sortierklasse:	A, A/B, B, C
Trockenheitsgrade:	Friseinschnitt, Lufttrocken, Technisch Trocken
Oberfläche:	Sägeroh, gehobelt
Holzschutz:	Tauchimprägnierung (Friseinschnitt)
Verfügbare Längen:	Nach Liste ab 2.00 bis 18m möglich
Querschnitt:	Bis max. ca. 40x40 cm (nur Vollholz)
Herkunft:	CH, EU-Raum

