

# E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Mosnang

Ostermundigen

## Massives Konstruktionsholz

Bauholz kann sowohl in sägeroher Form als Frischeinschnitt als auch als getrocknet und gehobeltes Vollholz geliefert werden. Als Differenzierung zu KVH wird das Schnittholz ohne Längsverbindung (keilgezinkt) hergestellt. Die Qualität wird unterschieden in sichtbar und nicht sichtbar. Sichtbar bedeutet: technisch getrocknet, vierseitig sauber gehobelt, Kanten je nach Wunsch scharf oder gefast, sowie nach statischen und optischen Kriterien sortiert. Das nicht sichtbare Holz ist allseitig egalisiert, formstabil und passgenau, sowie nach Festigkeit sortiert. Der Einsatzbereich erfolgt meist im Hallenbau (frischeinschnitt, roh) oder im sichtbaren Bereich für Dachkonstruktionen, Wände und Balkenlage (getrocknet, gehobelt).

### Technische Daten

Holzart:	Fichte, Tanne, Lärche, Douglasie, Buche, Eiche
Festigkeitsklasse	C24, C30
Sortierklasse:	A, B, C
Oberfläche:	Sägeroh, gehobelt
Trockenheitsgrade:	Friseinschnitt, lufttrocken, technisch trocken
Holzschutz:	Tauchimprägnierung (Friseinschnitt)
Verfügbare Längen:	Nach Liste ab 2.00 bis ca. 16.00 m möglich
Querschnitt:	Bis max. ca. 40 x 40 cm (nur Vollholz)
Herkunft:	CH, EU-Raum
Lieferfrist:	Friseinschnitt ca. 4-12 Tage Technisch getrocknet ca. 4- 6 Wochen

