

E&F Abbundwerk AG

Wangen an der Aare

Mosnang

Ostermundigen

RETRO Brettschichtholz

RETRO Brettschichtholz ist vor allem für den konstruktiven Einsatz geeignet. Die Balken bestehen aus faserparallel miteinander verleimten 40 mm starken Brettlamellen, dadurch wird ein formstabiler Querschnitt im Altholz Look erreicht. Die Verrechnung erfolgt in der Höhe in 40 mm Schritten; hobeln auf Zwischenmasse möglich.

Vorteile:

- Werkzeug schonend (ohne Nägel, Schrauben)
- Technisch getrocknet
- Auf Länge produziert
- CNC Abbund tauglich
- Formstabil



Technische Daten

Holzart:	Fichte, auf Anfrage Lärche
Feuchtigkeit:	12 % +/- 2%
Qualität:	Sichtbahr
Oberfläche:	gehobelt, gebürstet, gehakt und gebürstet
Festigkeitsklasse:	GL20
Dimensionen:	120x120 bis 600 mm 140x140 bis 600 mm 160x160 bis 600 mm 200x160 bis 600 mm 240x160 bis 600 mm andere Dimensionen und Längen auf Anfrage.
Standardlänge:	5.00 und 13.50 m
Verrechnung:	in 40 mm Schritten, hobeln auf Zwischenmasse möglich
Herkunft:	EU-Raum